

Модель	Описание	ед. изм.	Цена за ед.	Кол-во в упаковке	Цена за упаковку
Настенные терминалы					
Z031-2C0	Универсальный настенный ПЛК с сегментным ЖКИ, 12-24VDC, датчик температуры, 5 сенсорных кнопок, белая светодиодная подсветка, RS-485 Modbus RTU, WiFi	шт.	33,00	20	660,00
Z031-4C0	Универсальный настенный ПЛК с сегментным ЖКИ, 12-24VDC, 5 сенсорных кнопок, белая светодиодная подсветка, RS-485 Modbus RTU, WiFi, датчик температуры и влажности.	шт.	33,00	20	660,00
Z031-3C0	Универсальный настенный ПЛК с сегментным ЖКИ, 12-24VDC, датчик температуры, датчик влажности, датчик качества воздуха (CO2, этанол, летучие органические соединения) 5 сенсорных кнопок, белая светодиодная подсветка, RS-485 Modbus RTU, WiFi	шт.	70,1	20	1 402,00
Бескорпусные ПЛК					
M100-2B0	ПЛК общепромышленного применения. 8 универсальных входов, 5 реле 3А/220В, 2 аналоговых выхода 0-10В, 2 порта RS-485 без развязки, несъемные клеммы, питание 220В (встроенный БП)	шт.	45,76	20	915,20
M100-2A1	ПЛК общепромышленного применения. 8 универсальных входов, 5 реле 3А/220В, 2 аналоговых выхода 0-10В, 2 порта RS-485 без развязки, съемные клеммы, питание 24В постоянного тока	шт.	44,17	15	662,55
M100-3B1	ПЛК общепромышленного применения. 9 универсальных входов, 5 реле 3А/220В, 2 аналоговых выхода 0-10В, 2 порта RS-485 без развязки, съемные клеммы, питание 220В (встроенный БП)	шт.	43,90	15	658,50
ПЛК без дисплея в корпусе					
QMS120-3C2	Универсальный ПЛК на DIN рельс, система быстрого монтажа. 2 порта RS-485 без развязки, 11 универсальных входов (дискретный / Ntc10k), 2 аналоговых входа 0-10В, 8 реле 3А 220В, 4 аналоговых выхода 0-10В, питание 18-36VDC	шт.	70,40	10	704,00
M244-0C1	Универсальный ПЛК для монтажа на стандартный рельс. 2x RS-485 без развязки, электронное включение подтяжки/терминатора на портах, светодиодный индикатор, зуммер, 6 программируемых кнопок, часы реального времени с батареей, еепром 8кб на 1млн циклов, 6 универсальных входов (дискретный/ счетный/ Ntc10k), 6 универсальных входов (дискретный / 0-10В / 4...20мА), 6 универсальных входов (дискретный/Ntc10k/Pt1000), 2 транзисторных выхода для управления внешними реле, 5 реле «сухой контакт», 8 универсальных программируемых пина (каждый может быть настроен как выход 0-10В или транзисторный выход +24В, 50мА, и 6 из них могут быть настроены как вход 0-10В), питание 18-36VDC.	шт.	58,30	16	932,80

Модель	Описание	ед. изм.	Цена за ед.	Кол-во в упаковке	Цена за упаковку
ПЛК с графическим дисплеем в корпусе					
Z036-2A1	Человеко-машинный интерфейс щитового монтажа, совмещенный с ПЛК общепромышленного применения. 2 порта RS-485 без развязки, ЖКИ 192x64 точки, 13 программируемых кнопок, плёночная клавиатура, часы реального времени с батареей, питание 18-36V AC/DC.	шт.	42,90	10	429,00
Z036-4C1	Человеко-машинный интерфейс щитового монтажа, совмещенный с ПЛК общепромышленного применения. 2 порта RS-485 без развязки, ЖКИ 192x64 точки, 13 программируемых кнопок, плёночная клавиатура, часы реального времени с батареей, 6 универсальных входов (дискретный/ Ntc10k / 0-10В/ 4...20мА/ счётный), 5 транзисторных выходов (24В, 50мА на канал), 2 аналоговых выхода 0-10В, питание 18-36VDC	шт.	56,20	20	1 124,00
F300-0E1	Специализированный ПЛК для монтажа на стандартный рельс. Предназначен для контроля и управления 3х-фазными электродвигателями в системах пожарной безопасности, холодильных установках и т.п. 1 порт RS-485 с развязкой 1кВ, ЖКИ 192x64 точки, 4 программируемые кнопки, часы реального времени с батареей, журнал событий 4кБ, 1 высоковольтный дискретный вход, 2 программируемых реле с перекидными контактами. Аппаратные функции: определение чередования фаз, измерение напряжения на фазе А / В / С, асимметрия фаз, контроль линии питания электродвигателя.	шт.	25,26	16	404,16
M245-0C1	Универсальный ПЛК для монтажа на стандартный рельс. 2х RS-485 без развязки, электронное включение подтяжки/терминатора на портах, ЖКИ 192x64 точки, зуммер, 6 программируемых кнопок, часы реального времени с батареей, еeprom 8кб на 1млн циклов, 6 универсальных входов (дискретный/ счетный/ Ntc10k), 6 универсальных входов (дискретный / 0-10В / 4...20мА), 6 универсальных входов (дискретный/Ntc10k/Pt1000), 2 транзисторных выхода для управления внешними реле, 5 реле «сухой контакт», 8 универсальных программируемых пина (каждый может быть настроен как выход 0-10В или транзисторный выход +24В, 50мА, и 6 из них могут быть настроены как вход 0-10В), питание 18-36VDC.	шт.	71,30	16	1 140,80
M300-0C1	Универсальный ПЛК для монтажа на стандартный рельс. 1 порт RS-485 без развязки, WiFi, ЖКИ 192x64 точки, 6 программируемых кнопок, часы реального времени, 8 универсальных входов (дискретный/ счетный/ Ntc10k), 2 аналоговых выхода 0-10В, 5 реле с общим контактом, питание 18-36VDC.	шт.	61,56	16	984,96
ГРОДНО	Универсальный ПЛК для монтажа на стандартный рельс. 1 порт RS-485 без развязки, ЖКИ 192x64 точки, 6 программируемых кнопок, часы реального времени, 9 универсальных входов (дискретный / 0-10В / 4...20мА/ Pt1000 / Ni1000 / Ntc10k), 2 аналоговых выхода 0-10В, 5 реле , питание 220В (встроенный БП)	шт.	59,53	16	952,48

Модель	Описание	ед. изм.	Цена за ед.	Кол-во в упаковке	Цена за упаковку
ПЛК-модули расширения без дисплея в корпусе					
N100-3A1	Программируемый логический модуль ввода сигналов. 8 универсальных входов (Ntc10k / Дискретный / 0-10В /0...20мА), 8 универсальных выходов (Ntc10k / 0-10В / Дискретный), 1 порт RS-485 изолированный, программируемые светодиоды, Питание 24V AC/DC.	шт.	33,02	16	528,32
N120-0A1	Программируемый логический модуль вывода сигналов. 10 реле, 3А 220В, независимая схема, 1 порт RS-485 изолированный, программируемые светодиоды, Питание 24V AC/DC.	шт.	36,57	16	585,12
N121-3A1	Программируемый логический модуль вывода сигналов. 8 симисторов, 0,5А 220В, независимая схема, 1 порт RS-485 изолированный, програм-мируемые светодиоды, Питание 24V AC/DC.	шт.	33,28	16	532,48
N131-0A1	Программируемый логический модуль ввода-вывода сигналов. 8 универсальных входов (Ntc10k / Дискретный / 0-10В/0...20мА), 2 аналоговых выхода 0-10В, 5 релейных выходов 3А 220В с общим проводом, 1 порт RS-485 изолированный, програм-мируемые светодиоды, Питание 24V AC/DC.	шт.	35,52	16	568,32
Датчики температуры					
DS1-01	Датчик температуры канальный с характеристикой NTC 10k	шт.	6,20	25	155,00
HS1-01	Датчик температуры гильзовый с характеристикой NTC 10k	шт.	3,25	50	162,50
DS1-02	Датчик температуры канальный Pt1000	шт.	9,90	25	247,50

Цены указаны Евро. Курс — ЦБ РФ +2%. Отсрочка платежа не предусмотрена.

Прайсовая цена включает базовую скидку и действительна при условии покупки от одной упаковки.

Дополнительная скидка 15% предоставляется при сумме заказа не менее 10 000 евро, при условии покупки целыми упаковками.

Оплата на ООО осуществляется со ставкой НДС на момент оплаты.

Оплата на ИП осуществляется без НДС.

